



COB45.I-V.1100C

Co-botic 45 Ready EU

Inclui 1x i-power 20 +
bateria única i-charge

Escovas



K.1.S.130.0015.1

Rolo de escova (conjunto de kit)

Vermelho Intenso
Opcional



K.1.S.130.0015.797

Rolo de escova (conjunto de kit)

Azul Escuro Suave
Opcional



K.1.S.130.0015.70

Rolo de escova (conjunto de kit)

Azul Intenso
Opcional

Rodos



K.10.130.0012.0

Kit de borracha de rodo traseiro Primothane

Azul
Opcional



K.10.130.0013.0

Kit de borracha de rodo traseiro Primothane

Azul
Opcional



K.10.130.0010.0

Kit rodo de borracha frontal Linatex.

Vermelho
Opcional



K.10.130.0011.0

Kit rodo de borracha frontal Linatex.

Vermelho
Opcional

Acessórios



K.1.S.300.0025.0

Kit de montagem i-charge single 10A EU



S.72.2079.357

Conjunto i-power 20 direto co-botic 45



K.1.S.72.1344.0

Kit de montagem i-charge 9 universal



K.1.S.130.0147.0

Kit de filtro para depósito de sujeidade co-botic 45



130.0154.0

Saco de filtro co-botic 45



faster



cleaner



greener



safer



better

Especificações técnicas Co-botic 45

Eficiência de limpeza	Lavadora/secadora de rolos até 1 500 m ² (Ciclo único de funcionamento)
Pressão de limpeza	2-6 kg
Depósito de água limpa	10 L
Tanque de recuperação	10 L
Autonomia da bateria	2 a 3 horas (1x i-power20)
Tempo de carregamento	Carregador individual: 180 minutos i-charge 9c: 120 minutos
Sensores	3D TOF (x2), 2D LiDAR (x1), Sensores ultra-sónicos (x4)
Ecrã de visualização	7 polegadas
Velocidade operacional	0,8 m/s (ajustável)
Nível de ruído	75 dB (potência) / 71 dB (padrão) / 65 dB (silencioso)
Peso	35 kg
Dimensões (C x L x A)	500 mm x 504 mm x 629 mm
Velocidade da escova	300-900 RPM
Outros	Controlo remoto, planeador automático de rotas, painel de gestão do robô, relatórios de limpeza descarregáveis (ficheiro pdf), design modular em todas as peças
Idioma de voz	inglês, chinês, coreano
Interface visual	inglês, chinês, alemão, dinamarquês, holandês, finlandês, italiano, norueguês, polaco, português, espanhol, sueco, francês, coreano

