



i-team®



K.1.IMOPXLE.FCT.0
SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6
senza i-power
nero



K.1.IMOPXLE.FCT.1
SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8
senza i-power
nero

SAFE-T-IMOP

Caricabatterie e batterie



K.1.S.72.1299.0
Kit assy i-charge
EU



K.1.S.72.4074.0
Kit di montaggio
i-power 10 S
sinistra



K.1.S.72.4079.0
Kit di montaggio
i-power 10 S
diritto

Spazzole



K.2.S.72.0092.8
Kit spazzola XL
giallo

Spatole



K.1.S.72.0601.31/000
Kit assy ez
squeegee XL
PRIMOTHANE/
FKM



K.4.72.0238.8
Kit ruote per
tergilavaggio
FKM
4 pezzi

Serbatoi



K.1.S.72.0081.5
Kit di pulizia serbatoio XL antimicrobico



K.1.S.72.0088.5
Kit serbatoio sporco XL antimicrobico

Accessories



K.1.S.72.0670.0
Kit di montaggio del paraspruzzi chiuso



K.2.72.0029.8/0
Kit rotelle di trasporto FKM
2 pezzi



K.1.72.0641.1
Kit filtro motore a vuoto ULPA U15



K.1.72.0641.797
Kit filtro HEPA H12 motore di aspirazione
*Non utilizzabile in camere bianche di classe ISO 5/6 .



Specifiche tecniche SAFE-T-IMOP

Applicazione	Solo per interni, su superfici dure
Prestazioni teoriche	Fino a 1300m ² all'ora
Prestazioni pratiche	400 - 800m ² all'ora
Velocità della spazzola	350 GIRI AL MINUTO
Pressione della spazzola	22,5 kg
Larghezza di funzionamento	46 cm
Dimensioni macchina (l x l x h)	50 x 38 x 120 cm
Peso senza batterie	18,5 kg
Serbatoio acqua pulita	4 L
Serbatoio di recupero	4-6 L (max. 8 L)
Materiali	PP, lega di alluminio, acciaio inox
Fonte di alimentazione	2 batterie i-power 10 S
Batteria	24V - 8,8 Ah
Tempo di esecuzione	60 minuti con batterie i-power 10 S
Tipo di caricatore	Fuori bordo
Caricabatterie	110-240V, 50/60Hz
Tempo di carica delle batterie 10S	4 h
Pressione dell'aria fuori dal filtro	2.03 m/s