

## i-walk



K1.S.IWALK

### i-walk

mukana operaattoripuhelin,  
korjaussarja i-mop XL:lle,  
kahvaohjain, QR-koodit. Tätä  
laitetta voidaan käyttää vain  
yhdessä i-mop XL:n kanssa.

## i-mop XL



K.1.IMOPXLN.FCT.2A

### i-mop XL \*

Sisältää vakiomal-  
lisen keskikokoisen  
harjan, puristimen ja  
kumipyörät.



K.1.IMOPXLU.FCT.0C

### i-mop XL Pro \*

Sisältää keskiko-  
koisen vakioharjan,  
lierottimen ja  
kumipyörät.

\* i-mop XL ei sisälly toimitukseen.

## Varaosat



136.0006.0

### Vetopyörä



S.136.0009.0

### Assy etummainen pyörä



136.0014.0

### 3D Tof-anturi



136.0017.0

### IMU



S.136.0020.0

### Alempi koukku



136.0032.8

### Poljin



136.0033.0

### Ultraäänianturi Vasen



136.0033.1

### Ultraäänianturi Keskimmäinen



136.0033.2

### Ultraäänianturi Oikea



136.0035.0

### Acu



136.0037.0

### Laser Lidar



72.0029.2/797

### Valkoinen valurattaat + sininen kiinnike Muovi + teräs



S.136.0061.2

### Ohjain i-mop



136.0057.0

### Pääkytkin



S.72.0682.0

### Kuljetusrattaiden akseli L-muotoisia kiinnikkeitä varten



S.72.0682.1

### Kuljetusrattaiden akseli U-muotoisia kiinnikkeitä varten



K1.S.136.0086.0

### Kauko-ohjain



faster



cleaner



greener



safer



better

## Tarvikkeet



K1.113.0061.0A  
**Kit-ohjaus i-link**  
alkaen i-know



136.0106.0  
**QR-koodisarja**



136.0071.0  
**Kahva**

Lisätietoja i-mop XL:ään liittyvistä  
lisävarusteista ja tarvikkeista on teknisessä  
i-mop XL -esitteessä.

## Paristot



K.1.S.132.0043.0  
**i-power 5**  
Toiminta-aika  
16 tuntia



K.1.S.72.7479.2  
**i-power 9**  
Suoritus aika  
4 tuntia



K.1.S.72.7479.357  
**i-power 14**  
Suoritus aika  
7 tuntia

## Tekniset tiedot i-walk 46

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teoreettinen suorituskyky | 1325m <sup>2</sup> /h                                                                                         |
| Käytännön suorituskyky    | jopa 700m <sup>2</sup> /h (ympäristöstä riippuen)                                                             |
| Toimintanopeus            | max 1 m/s                                                                                                     |
| Anturin kantama           | 50 metriin asti 90 % heijastuskyky, 15 metriin asti 15 % heijastuskyky                                        |
| Suoritus aika             | i-power 9: 4 h<br>i-power 14: 7h                                                                              |
| Mitat                     | 725 x 565 x 516mm                                                                                             |
| Tunnistaminen             | 1x 2D Lidar, 3x 3D TOF-anturi,<br>3x ultraäänianturi, puskuriliuska,<br>käyttömoottorin vääntömomenttisuojaus |
| Ominaisuudet              | esteiden välttäminen (automaattinen<br>täyttö), kalustonhallintajärjestelmä                                   |

## Tekniset tiedot i-mop XL

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Toiminnan leveys  | 46 cm   |
| Harjan nopeus     | 350 rpm |
| Harjan paine      | 22.5kg  |
| Puhdas vesisäiliö | 4 L     |
| Palautussäiliö    | 5 L     |

