



COB19.FCT.0000B
co-botic 1900
Drop & Go

Forbrugsvarer



K.1.S.137.0021.0
Børsterullesæt
Front



K.1.S.137.0022.0
Børsterullesæt
Bag



K.1.137.0006.0
Filtersæt Hepa H11
W/T-svamp



K.1.137.0059.0
Ventil med svampeindsats



K.1.137.0130.0
Vakuummotorsæt
250 W 28,8 V



K.1.137.0170.8
Børstemuffesæt
Bageste rulle



K.1.137.0174.8
Kit manchetbørsterulle
Front



K.1.S.137.0020.0
Sidebørste



K.1.S.137.0048.0
Dæk lidar



K.1.S.137.0070.0
Børsteenhed
m/ motor



K.1.S.137.0072.0
Fikseringshåndtag børsteenhed



K.1.S.137.0075.0
Støvbeholder

Batterier



K.1.S.119.0001.3
i-power 8.7



K.1.S.119.0123.797
i-power 10.5



faster



cleaner



greener



safer



better

Tekniske specifikationer co-botic 1900

Dimension	375x197mm
Støvbeholderens kapacitet	2L (mod skimmelsvamp)
HEPA-filtrerniveau	H11, Vaskbar
Vægt	+7 kg (ekskl. batterier)
Robottens nominelle spænding	28,8V
Robotens nominelle effekt	Øko-tilstand: 50W Standardtilstand: 80W Maks. tilstand: 250W
Lithium-batteriets kapacitet	2x 14,4V, 8,7Ah eller 10,5Ah, 125W eller 151W pr. stk.
Sensorer	Kofangersensor 6 stk., Klippedetektion 6 stk., Laservæggedetektionssensor, LiDAR-navigationsensor 12 meter rækkevidde
Forbindelsestyper	4G SIM + WIFI (2,4 GHz + 5 GHz)
Sugekraft	Øko-tilstand: 4,5 kPa Standardtilstand: 9,5 kPa Stærk tilstand: 20 kPa
Arbejdstid	i-power 8.7; Øko-tilstand: 240 min. Standardtilstand: 180 min. Stærk tilstand: 60 min. i-power 10.5; Øko-tilstand: 300 min. Standardtilstand: 210 min. Stærk tilstand: 90 min.
Støjniveau	Eco-tilstand: ≤62 dB Standardtilstand: ≤65 dB Stærk tilstand: ≤68 dB
Rengøringsområde	Op til 2 m²/min (afhængigt af miljøet); et rum på 20 kvadratmeter kan rengøres inden for 10-12 minutter.



Ekskl. vakuummotor.



i-teamglobal.com