



K.1.IMOPXLE.FCT.0
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6
sem i-power
*preto***



K.1.IMOPXLE.FCT.1
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8
sem i-power
*preto***

Carregador e baterias



K.1.S.72.1299.0
**Kit de assy i-charge
EU**



K.1.S.72.4074.0
**Kit de montagem
i-power 10 S
esquerda**



K.1.S.72.4079.0
**Kit de montagem
i-power 10 S
correto**

Escovas



K.2.S.72.0092.8
**Kit de escova XL
amarelo**

Rodos



K.1.S.72.0601.31/000
**Kit assy ez
squeegee XL
PRIMOTHANE/
FKM**



K.4.72.0238.8
**Kit rodo com
rodízios FKM
4 peças**



faster



cleaner



greener



safer



better

Tanques



K.1.S.72.0081.5
**Kit de limpeza
do depósito XL
antimicrobiano**



K.1.S.72.0088.5
**Kit assy dirt tank
XL antimicrobiano**

Acessórios



K.1.S.72.0670.0
**Kit de montagem
da proteção
contra salpicos**



K.2.72.0029.8/0
**Kit rodízio de
transporte FKM**
2 peças



K.1.72.0641.1
**Kit filtro ULPA
U15 motor de
vácuo**



K.1.72.0641.797
**Kit filtro HEPA H12
motor de aspiração**
*Não se destina a ser
utilizado em salas limpas
ISO classe 5/6.

Especificações técnicas SAFE-T-IMOP



Aplicação	Apenas em interiores, superfícies duras
Desempenho teórico	Até 1300m² por hora
Desempenho prático	400 - 800m² por hora
Velocidade da escova	350 RPM
Pressão da escova	22,5 kg
Largura de operação	46 cm
Tamanho da máquina (l x w x h)	50 x 38 x 120 cm
Peso sem pilhas	18,5 kg
Tanque de água limpa	4 L
Tanque de recuperação	4-6 L (máx. 8 L)
Material	PP, liga de alumínio, aço inoxidável
Fonte de alimentação	2 pilhas i-power 10 S
Bateria	24V - 8,8 Ah
Tempo de execução	60 minutos com pilhas i-power 10 S
Tipo de carregador	Fora de bordo
Carregador	110-240V, 50/60Hz
Tempo de carga das baterias 10S	4 h
Pressão do ar fora do filtro	2.03 m/s