



Baterie

K.1.IMP36N.FCT.0

imop 36

Zawiera standardową średnią szczotkę, ściągaczkę i gumowe kółka.



K.1.S.115.1163.357

bateria **i-power 14U**

K.1.S.115.0142.0 ładowarka **i-charge**

Zbiorniki



K.1.S.115.0089.0

Zbiornik odzysku

Wymienny zbiornik wody regeneracyjnej.



K.1.S.115.0079.0B

Zbiornik czystej wody

Wymienny zbiornik czystej wody.



K.1.S.115.1079.2AT

Zbiornik czystej wody z **i-dose**

Wymienny zbiornik czystej wody.

Szczotki



K.2.S.115.1054.70

Szczotka Lite Soft

Do lekkiego czyszczenia. Stosować na drewnianych i delikatnych podłogach.



K.2.S.115.1054.797

Szczotka Lite Medium

Do codziennego szorowania i czyszczenia.



K.2.S.115.1054.1

Szczotka Lite Hard

Do stosowania przy głębokim czyszczeniu, w tym linii fug.



K.2.S.115.1054.592

Szczotka Lite Natural

Do podłóg gumowych, korkowych i drewnianych hal sportowych.



K.2.S.115.1056.797

Sterownik Pad Lite

Używaj w połączeniu ze wszystkimi naszymi podkładkami.

Tradycyjne pady (od najmniej do najbardziej agresywnego czyszczenia)



K.20.115.1057.2

Biały

Lekkie polerowanie i polerowanie.



K.20.115.1057.1

Czerwony

Regularny pad do polerowania i czyszczenia.



K.20.115.1057.79

Niebieski

Mocny pad czyszczący, matowe lub niedomyte podłogi.



K.20.115.1057.64

Zielony

Agresywny pad szorujący, nieuszczelnione podłogi.



K.20.115.1057.0

Czarny

Bardzo agresywne szorowanie i usuwanie lakieru.



K.2.115.1060.64R

Zielony

Codziennie czyszczenie podłóg kamiennych, betonowych, ceramicznych, winylowych, drewnianych i gumowych.

i-dose



K.120.72.0444.6

i-dose 7 Odtłuszczenie Zielony



K.120.72.0444.111

i-dose 3 Sanitarny Różowy



K.120.72.0444.7

i-dose 5 Daily Niebieski



K.120.72.0444.0

i-dose 3/5/7 Mieszane



faster



cleaner



greener



safer



better

Squeegees



K.1.S.115.0062.357

Zestaw ściągaczek Linatex

Standard dla imop Lite.



K.1.S.115.0062.2

Zestaw ściągaczek Primothane

Dla imop Lite.

Gumy



K.10.115.0065.2C

Lite FRONT Linatex



K.10.115.0066.2C

Lite REAR Linatex



K.10.115.0065.0

Lite FRONT Primothane



K.10.115.0066.0

Lite REAR Primothane

Gumy ściągaczk Linatex (standard)

Wysoka jakość, trwałość i odporność chemiczna.

Gumy do ściągaczek Primothane

Specjalnie zaprojektowany dla dłuższej żywotności w bardzo zaolejonych i zatłuszczonych środowiskach.

Dane techniczne imop 36

| | |
|---|--|
| Teoretyczna wydajność | 1.400 m ² - w oparciu o i-power 14U (71 minut czasu pracy) 1260 m ² /h |
| Wydajność praktyczna | 820 m ² |
| Prędkość szczotki | 355 OBR |
| Nacisk szczotki | bez wody: 10,9 kg z wodą: 14 kg (3,5 l) 0,26 kg/cm ² |
| Szerokość działania | 360 mm |
| Rozmiar urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 430 x 270 x 1150 mm |
| Waga bez baterii i wody | 9.9 kg |
| Waga z bateriami i wodą 3 litry | 14.9 kg |
| Zbiornik czystej wody | 3 L |
| Zbiornik odzysku | 4 L |
| Poziom hałasu | Tylko szczotka: 58 dB/vac + szczotka: odkurzacz + szczotka 72 dB |
| Źródło zasilania | i-power 14U, i-power 20U * |
| Specyfikacja baterii | i-power 14U: 18,0 V (14 Ah) |
| Czas działania | i-power 14U: 71 minut |
| Typ ładowarki | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Ładowarka | i-charge 5 * |

* Baterie i ładowarkę można zamówić osobno.



i-teamglobal.com

Siedziba główna - Eindhoven - Holandia - +31 40 266 24 00 - hello@i-teamglobal.com