



K.1.IMOPXLE.FCT.0
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 5/6
sans i-power**
noir



K.1.IMOPXLE.FCT.1
**SAFE-T-IMOP XL
PRO ISO 7/8
sans i-power**
noir

Chargeur et batteries



K.1.S.72.1299.0
**Kit assy i-charge
EU**



K.1.S.72.4074.0
**Kit assy i-power
10 S**
gauche



K.1.S.72.4079.0
**Kit assy i-power
10 S**
droit

Brosses



K.2.S.72.0092.8
Kit assy brush XL
jaune

Raclettes



K.1.S.72.0601.31/000
**Kit assy ez
squeegee XL
PRIMOTHANE/
FKM**



K.4.72.0238.8
**Kit raclette
roulettes FKM**
4 pièces



faster



cleaner



greener



safer



better

Réservoirs



K.1.S.72.0081.5

**Kit assy clean tank
XL antimicrobial**



K.1.S.72.0088.5

**Kit assy dirt tank
XL antimicrobial**

Accessoires



K.1.S.72.0670.0

**Kit de protection
contre les
éclaboussures**



K.2.72.0029.8/0

**Kit roulette de
transport FKM**
2 pièces



K.1.72.0641.1

**Kit filtre ULPA
U15 moteur à vide**



K.1.72.0641.797

**Kit filtre HEPA
H12 moteur
d'aspirateur**

*Ne pas utiliser dans
les salles blanches de
classe ISO 5/6.

Caractéristiques techniques SAFE-T-IMOP

Application	Intérieur, surfaces dures uniquement
Performance théorique	Jusqu'à 1300m ² par heure
Performances pratiques	400 - 800m ² par heure
Vitesse de la brosse	350 Tours/Minute
Pression de la brosse	22,5 kg
Largeur de fonctionnement	46 cm
Taille de la machine (l x l x h)	50 x 38 x 120 cm
Poids sans piles	18,5 kg
Réservoir d'eau propre	4 L
Réservoir de récupération	4-6 L (max. 8 L)
Matériau	PP, alliage d'aluminium, acier inoxydable
Source d'alimentation	2 piles i-power 10 S
Batterie	24V - 8,8 Ah
Durée d'exécution	60 minutes avec des piles i-power 10 S
Type de chargeur	Hors bord
Chargeur	110-240V, 50/60Hz
Temps de charge des batteries 10S	4 h
Pression d'air à la sortie du filtre	2.03 m/s

