



K.1.IMP40N.FCT.0
i-mop 40
 Inclui uma escova média standard, um rodo e rodas de borracha.

Baterias



K.1.S.115.1163.357
 bateria **i-power 14U**
K.1.S.115.0142.0
 carregador **i-charge**

Tanques



K.1.S.115.1089.2AT
Tanque de recuperação
 Substituição do depósito de água de recuperação.



K.1.S.115.1079.0B
Tanque de água limpa
 Depósito de água limpa de substituição.



K.1.S.115.1079.2AT
Tanque de água limpa com i-dose
 Tanque de água limpa de substituição.

Escovas



K.2.S.139.0092.797
Escova azul
 0.30 mm



K.2.S.139.0092.1
Escova vermelha
 0.50mm



K.2.S.139.0092.70
Escova azul
 0.15 mm



K.2.S.139.0092.592
Escova azul
 0.30 mm

Almofadas tradicionais



K.20.139.0213.0
Preto
 Lavagem e decapagem muito agressivas.



K.20.139.0213.1
Vermelho
 Almofada de polimento e limpeza regular.



K.20.139.0213.2
Branco
 Polimento e lustragem ligeiros.



K.20.139.0213.64
Verde
 Almofada de esfregar agressiva, pavimentos não selados.



K.20.139.0213.79
Azul
 Almofada de limpeza pesada, pavimentos baços ou não vedados.

Rodos



K.1.S.139.0341.0
Rodo Ez LTX/PA



K.1.S.139.0341.1
Este rodo PMT/PA



K.10.139.1384.2A
Borracha REAR



K.10.139.1384.3A
FRONT Primothane



K.10.139.3383.21
REAR Linatex



K.10.139.3383.31
REAR Primothane

Borrachas



faster



cleaner



greener



safer



better

Paddriver

Limpeza



K.2.S.139.0214.797

Pad driver

Utilizar em combinação com todas as nossas almofadas.



K.1.72.0324.0

Escova de limpeza

Para o depósito de sujidade i-mop.

i-dose



K.120.72.0444.6

i-dose 7 Desengorduramento Verde



K.120.72.0444.111

i-dose 3 Sanitária Cor-de-rosa



K.120.72.0444.7

i-dose 5 Daily Azul



K.120.72.0444.0

i-dose 3/5/7 Misto

Especificações técnicas i-mop 40



Desempenho teórico	1850 m ² - com base na i-power 14U (71 minutos de autonomia) 1400 m ² /h
Desempenho prático	960 m ²
Velocidade da escova	350 RPM
Pressão da escova	sem água: 14,3 kg com água: 18 kg (3,5 L)
Largura de operação	400 mm
Tamanho da máquina (l x w x h)	1130 x 500 x 290 mm
Peso sem pilhas e água	12,7 kg
Peso com pilhas e água 3Ltr	17,8 kg
Limpar o depósito de água	3 L
Tanque de recuperação	4 L
Nível de ruído	Apenas escova: 64 dB e aspirador + escova 71 dB
Fonte de alimentação	i-power 14U i-power 20U
Especificações da bateria	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Tempo de execução	i-power 14U: 71 minutos* em pavimento irregular i-power 14U: 81 minutos* (i-power 14) em superfícies lisas
Tipo de carregador	100-240 V, 50/60 Hz
Carregador	i-charge 5

* As pilhas e o carregador podem ser encomendados separadamente.

i-teamglobal.com

Sede - Eindhoven - Países Baixos - +31 40 266 24 00 - hello@i-teamglobal.com