



K.1.IMP40N.FCT.0 i-mop 40 Inclui uma escova média standard, um rodo e rodas de borracha.

Baterias



K.1.S.115.1163.357 bateria **i-power 14U** K.1.S.115.0142.0 carregador i-charge

Tanques



K.1.S.115.1089.2AT Tanque de recuperação Substituição do depósito de água de recuperação.



K.1.S.115.1079.0B Tanque de água limpa Depósito de água limpa de substituição.



K.1.S.115.1079.2AT Tanque de água limpa com i-dose Tanque de água limpa de substituição.

Escovas



K.2.S.139.0092.797 Escova azul 0.30 mm



K.2.S.139.0092.1 Escova vermelha 0.50mm



K.2.S.139.0092.70 Escova azul 0.15 mm



K.2.S.139.0092.592 Escova azul 0.30 mm

Almofadas tradicionais



K.20.139.0213.0 Preto Lavagem e decapagem muito agressivas.



K.20.139.0213.1 Vermelho Almofada de polimento e limpeza regular.



K.20.139.0213.2 Branco Polimento e lustragem ligeiros.



K.20.139.0213.64 Verde Almofada de esfregar agressiva, pavimentos não selados.



K.20.139.0213.79 Azul Almofada de limpeza pesada, pavimentos baços ou não vedados.

Rodos



K.1.S.139.0341.0 Rodo Ez LTX/PA



K.1.S.139.0341.1

Este rodo PMT/PA



Borrachas

K.10.139.1384.2A **FRONT Linatex**



K.10.139.1384.3A

FRONT Primothane



K.10.139.3383.21 **REAR Linatex**



K.10.139.3383.31 **REAR Primothane**











Paddriver

Limpeza



K.2.S.139.0214.797

Pad driver

Utilizar em combinação com todas as nossas almofadas.



Escova de limpezaPara o depósito de sujidade i-mop.

i-dose



K.120.72.0444.6 i-dose 7 Desengorduramento Verde



K.120.72.0444.111 i-dose 3 Sanitária Cor-de-rosa



K.120.72.0444.7 **i-dose 5 Daily** Azul



K.120.72.0444.0 i-dose 3/5/7 Misto

Especificações técnicas i-mop 40



Desempenho prático	960 m ² 350 RPM
	3E0 DDM
Velocidade da escova	330 KFIVI
Pressão da escova	sem água: 14,3 kg com água: 18 kg (3,5 L)
Largura de operação	400 mm
Tamanho da máquina (l x w x h)	1130 x 500 x 290 mm
Peso sem pilhas e água	12.7 kg
Peso com pilhas e água 3Ltr	17.8 kg
Limpar o depósito de água	3 L
Tanque de recuperação	4 L
Nível de ruído	Apenas escova: 64 dB e aspirador + escova 71 dB
Fonte de alimentação	i-power 14U i-power 20U
Especificações da bateria	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Tempo de execução	i-power 14U: 71 minutos* em pavimento irregular i-power 14U: 81 minutos* (i-power 14) em superfícies lisas
Tipo de carregador	100-240 V, 50/60 Hz
Carregador	i-charge 5

^{*} As pilhas e o carregador podem ser encomendados separadamente.

i-teamglobal.com