



K.1.IMP40U.FCT.0
i-mop 40 Pro
Inkluderar standard
mediumborste,
avstrykare och
gummihjul.

Batterier



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
batteri
K.1.S.115.0142.0
i-charge laddare

Tankar



K.1.S.115.1089.2AT
Återvinningstank
Utbyte av
vattentank för
återvinning.



K.1.S.115.1079.0B
Ren vattentank
Byte av ren
vattentank.



K.1.S.115.1079.2AT
**Ren vattentank
med i-dose**
Byte av ren
vattentank.

Borstar




K.2.S.139.0092.797
Blå borste
0.30 mm



K.2.S.139.0092.1
Röd borste
0.50 mm



K.2.S.139.0092.70
Blå borste
0.15 mm



K.2.S.139.0092.592
Blå borste
0.30 mm

Traditionella dynor



K.20.139.0213.0
Svart
Mycket aggressiv
skrubbing och
strippning.



K.20.139.0213.1
Röd
Regelbunden
polering och
rengöring med
rondell.



K.20.139.0213.2
Vit
Lätt buffring och
polering.



K.20.139.0213.64
Grön
Aggressiv
skurplatta, icke
förseglade golv.



K.20.139.0213.79
Blå
Grovrengöringsrondell,
matta eller icke
förseglade golv.

Klämkäppar



K.1.S.139.0341.0
Ez-skrapa LTX/PA



K.1.S.139.0341.1
**Denna rakel PMT/
PA**



K.10.139.1384.2A
FRAMSIDA
Linatex



K.10.139.1384.3A
FRONT
Primothane



K.10.139.3383.21
BAKRE Linatex



K.10.139.3383.31
BAKRE
Primothane

Gummin



faster



cleaner



greener



safer



better

Paddriver

Rengöring



K.2.S.139.0214.797

Pad förare

Använd i kombination med alla våra kuddar.



K.1.72.0324.0

Rengöringsborste

För i-mop återvinningstank.

i-dos



K.120.72.0444.6

i-dose 7 Avfettning Grön



K.120.72.0444.111

i-dos 3 Sanitär Rosa



K.120.72.0444.7

i-dos 5 dagligen Blå



K.120.72.0444.0

i-dos 3/5/7 Blandad

Tekniska specifikationer i-mop 40 Pro



Teoretisk prestanda	1850 m ² - baserat på i-power 14U (71 minuters drifttid) 1400 m ² /h
Praktisk prestanda	960 m ²
Borstens hastighet	350 VARV PER MINUT
Tryck på borste	utan vatten: 15 kg med vatten: 18,5 kg (3,5 L)
Driftbredd	400 mm
Storlek maskin (l x b x h)	1130 x 500 x 290 mm
Vikt utan batterier och vatten	15,5 kg
Vikt med batterier och vatten 3Ltr	18,6 kg
Rengör vattentanken	3 L
Återvinningstank	4 L
Bullernivå	Endast borste: 64 dB/vakuum + borste: 68 dB (låg) & vakuum + borste 71 dB (hög) dB
Strömkälla	i-power 14U i-power 20U
Batterispecifikation	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Runtid	i-power 14U: 71 minuter * på grovt golv i-power 14U: 81 minuter * på släta ytor
Typ av laddare	i-charge 5: 100-240 V, 50/60 Hz
Laddare	i-charge 5 *

* Batterier och laddare kan beställas separat.

i-teamglobal.com