



COB45.I-V.1100C

Co-botic 45 Ready EU

Inclusief 1x i-power 20 +
i-charge enkele batterij

Borstels



K.1.S.130.0015.1

Assemblageset

borstelrol hard

rood
Optioneel



K.1.S.130.0015.797

Assemblageset

borstelrol zacht

donkerblauw
Optioneel



K.1.S.130.0015.70

Assemblageset

borstelrol Hard

blauw
Optioneel

Wissers



K.10.130.0012.0

Kit wisserrubber

achter Primothane

Blauw
Optioneel



K.10.130.0013.0

Kit wisserrubber

achter Primothane

Blauw
Optioneel



K.10.130.0010.0

Set wisserrubbers

voorkant Linatex

Rood
Optioneel



K.10.130.0011.0

Set wisserrubbers

voorkant Linatex

Rood
Optioneel

Accessoires



K.1.S.300.0025.0

Montageset

i-charge single

10A EU



S.72.2079.357

Assy i-power 20

rechts co-botic 45



K.1.S.72.1344.0

Kit assy i-charge 9

universeel



K.1.S.130.0147.0

Montageset filter

vuiltank

co-botic 45



130.0154.0

Filterzak

co-botic 45



faster



cleaner



greener



safer



better

Technische specificaties Co-botic 45

Reinigingsefficiëntie	Rolschrob-/droogmachine tot 1500 m2 (Enkele werkcyclus)
Reinigingsdruk	2-6 kg
Schoonwatertank	10 l
Vuilwatertank	10 l
Batterijduur	2-3 uur (1x i-power20)
Oplaadtijd	Enkele oplader: 180 minuten i-charge 9c: 120 minuten
Sensoren	3D TOF (x2), 2D LiDAR (x1), Ultrasoonsensoren (x4)
Beeldscherm	7 inch
Operationele snelheid	0,8 m/s (instelbaar)
Geluidsniveau	75 dB (krachtig) / 71 dB (standaard) / 65 dB (stil)
Gewicht	35 kg
Afmetingen (L x B x H)	500 mm x 504 mm x 629 mm
Borstelsnelheid	300-900 tpm
Overig	Afstandsbediening, Automatische routeplanner, Dashboard voor robotbeheer, Downloadbare reinigingsrapporten (pdf-bestand), Modulair ontwerp op alle onderdelen
Spraaktaal	Engels, Chinees, Koreaans
Visuele interface	Engels, Chinees, Duits, Deens, Nederlands, Fins, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Frans, Koreaans

