



K.1.IMP40N.FCT.0

i-mop 40

Inkluderer standard medium børste, nal og gummihjul.

Batterier



K.1.S.115.1163.357

i-power 14U

batteri

K.1.S.115.0142.0

i-charge lader

Tanker



K.1.S.115.1089.2AT

Gjenvinningstank

Utsifting av vanntank for gjenvinning.



K.1.S.115.1079.0B

Rentvannstank

Erstatningstank for rent vann.



K.1.S.115.1079.2AT

Rentvannstank med i-dose

Erstatningstank for rent vann.

Børster



K.2.S.139.0092.797

Blå børste

0.30 mm



K.2.S.139.0092.1

Rød børste

0.50 mm



K.2.S.139.0092.70

Blå børste

0.15 mm



K.2.S.139.0092.592

Blå børste

0.30 mm

Tradisjonelle pads



K.20.139.0213.0

Svart

Svært aggressiv skrubbing og stripping.



K.20.139.0213.1

Rød

Vanlig polerings- og rengjøringspute.



K.20.139.0213.2

Hvit

Lett polering og pussing.



K.20.139.0213.64

Grønn

Aggressiv skurepute, uforsglede gulv.



K.20.139.0213.79

Blå

Tunge rengjøringsputer, matte eller uforsglede gulv.

Skraper



K.1.S.139.0341.0

Ez skraper LTX/PA



K.1.S.139.0341.1

Ez skraper PMT/PA



K.10.139.1384.2A

REAR Gummi



K.10.139.1384.3A

Primothane FRONT



K.10.139.3383.21

Linatex REAR



K.10.139.3383.31

Primothane REAR



faster



cleaner



greener



safer



better

Paddriver

Rengjøring



K.2.S.139.0214.797

Pad-driver

Brukes i kombinasjon med alle våre pads.



K.1.72.0324.0

Rengjøringsbørste

For i-mop smussbeholder.

i-dose



K.120.72.0444.6

i-dose 7 Degrease

Grønn



K.120.72.0444.111

i-dose 3 Sanitær

Rosa



K.120.72.0444.7

i-dose 5 Daglig

Blå



K.120.72.0444.0

i-dose 3/5/7

Blandet

Tekniske spesifikasjoner i-mop 40



Teoretisk ytelse	1850 m ² - basert på i-power 14U (71 minutters driftstid) 1400m ² /h
Praktisk ytelse	960 m ²
Børstehastighet	350 RPM
Børstetrykk	uten vann: 14,3 kg med vann: 18 kg (3,5 L)
Driftsbredde	400 mm
Størrelse maskin (l x b x h)	1130 x 500 x 290 mm
Vekt uten batterier og vann	12.7 kg
Vekt med batterier og vann 3 liter	17.8 kg
Rengjør vanntanken	3 L
Gjenvinningstank	4 L
Støynivå	Kun børste: 64 dB og støvsuger + børste 71 dB
Strømkilde	i-power 14U i-power 20U
Batterispesifikasjoner	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Kjøretid	i-power 14U: 71 minutter * på ujevnt gulv i-power 14U: 81 minutter * på glatte overflater
Type lader	100-240 V, 50/60 Hz
Lader	i-charge 5 *

* Batterier og lader kan bestilles separat.

i-teamglobal.com

Hovedkontor - Eindhoven - Nederland - +31 40 266 24 00 - hello@i-teamglobal.com