



K.1.IMP40U.FCT.0
i-mop 40 Pro
Indeholder
standard medium
børste, skraber og
gummihjul.

Batterier



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
batteri
K.1.S.115.0142.0
i-charge oplader

Tanke



K.1.S.115.1089.2AT
Opsamlingstank
Udskiftning af gen-
vindingsvandtank.



K.1.S.115.1079.0B
Renvandtank
Udskiftning af
rentvandstank.



K.1.S.115.1079.2AT
**Renvandtank med
i-dose**
Udskiftning af
rentvandstank.

Børster



K.2.S.139.0092.797
Blå børste
0.30 mm



K.2.S.139.0092.1
Rød pensel
0.50 mm



K.2.S.139.0092.70
Blå børste
0.15 mm



K.2.S.139.0092.592
Blå børste
0.30 mm

Traditionelle puder



K.20.139.0213.0
Sort
Meget aggressiv
skrubning og
afrensning.



K.20.139.0213.1
Rød
Regelmæssig
polering og
rengøringspude.



K.20.139.0213.2
Hvid
Let slibning og
polering.



K.20.139.0213.64
Grøn
Aggressiv
skuresvamp,
uforseglede gulve.



K.20.139.0213.79
Blå
Kraftig
rengøringspude,
matte eller
uforseglede gulve.

Skraber



K.1.S.139.0341.0
**Ez-skraber LTX/
PA**



K.1.S.139.0341.1
**Denne
gummiskraber
PMT/PA**



K.10.139.1384.2A
Linatex FRONT



K.10.139.1384.3A
**Primothane
FRONT**



K.10.139.3383.21
Linatex REAR



K.10.139.3383.31
Primothane REAR



faster



cleaner



greener



safer



better

Paddriver



K.2.S.139.0214.797

Pad-driver

Brug i kombination med alle vores puder.

Rengøring



K.1.72.0324.0

Rengøringsbørste

Til i-mop-
genopretningstank.

i-dosis



K.120.72.0444.6

i-dose 7
Affedtning
Grøn



K.120.72.0444.111

i-dosis 3 Sanitær
Lyserød



K.120.72.0444.7

i-dosis 5 gange
dagligt
Blå



K.120.72.0444.0

i-dosis 3/5/7
Blandet

Tekniske specifikationer i-mop 40 Pro



Teoretisk ydeevne	1850 ^{m2} - baseret på i-power 14U (71 minutters driftstid) ^{1400m2/h}
Praktisk ydeevne	960 ^{m2}
Børstens hastighed	350 RPM
Tryk på børsten	uden vand: 15 kg med vand: 18,5 kg (3,5 L)
Driftsbredde	400 mm
Størrelse maskine (l x b x h)	1130 x 500 x 290 mm
Vægt uden batterier og vand	15.5 kg
Vægt med batterier og vand 3Ltr	18.6 kg
Rengør vandtanken	3 L
Opsamlingstank	4 L
Støjniveau	Kun børste: 64 dB/vakuum + børste: 68 dB (lav) & vakuum + børste 71 dB (høj) dB
Strømkilde	i-power 14U i-power 20U
Batterispecifikationer	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Runtime	i-power 14U: 71 minutter* på ujævnt gulv i-power 14U: 81 minutter* på glatte overflader
Type oplader	i-charge 5: 100-240 V, 50/60 Hz
Oplader	i-charge 5

* Batterier og oplader kan bestilles separat.

i-teamglobal.com