



COB19.FCT.0000B

co-botic 1900

Slipp og gå

Forbruksvarer



K.1.S.137.0021.0

**Sett med
børsterull**

Front



K.1.S.137.0022.0

**Sett med
børsterull**

Bak



K.1.137.0006.0

**Filtersett Hepa
H11**

W/T-svamp



K.1.137.0059.0

Svamluftventil



K.1.137.0130.0

**Sett med
vakuummotor**
250 W 28,8 V



K.1.137.0170.8

Kit mansjettbørste

Rull bak



K.1.137.0174.8

**Sett med
mansjettbørsterull**

Front



K.1.S.137.0020.0

Sidebørste



K.1.S.137.0048.0

Dekk til lidar



K.1.S.137.0070.0

Børsteenhet
Med motor



K.1.S.137.0072.0

**Fikseringsspak-
børsteenhet**



K.1.S.137.0075.0

Støvbeholder

Batterier



K.1.S.119.0001.3

i-power 8.7



K.1.S.119.0123.797

i-power 10.5



faster



cleaner



greener



safer



better

Tekniske spesifikasjoner co-botic 1900

Dimensjon	375 x 197 mm
Støvbeholderkapasitet	2 liter (antimugg)
HEPA-filternivå	H11, Vaskbar
Vekt	+7 kg (ekskl. batterier)
Robots nominelle spenning	28,8V
Robots effekt	Økomodus: 50W Standardmodus: 80W Maks. modus: 250W
Litiumbatteriets kapasitet	2x 14,4V, 8,7Ah eller 10,5Ah, 125W eller 151W per stykk
Sensorer	Støtfangersensor 6 stk., klippedeteksjon 6 stk., laserveggeteksjonssensor, LiDAR-navigasjonssensor 12 meters rekkevidde
Tilkoblingstyper	4G SIM + WIFI (2,4 GHz + 5 GHz)
Sugekraft	Økomodus: 4,5 kPa Standardmodus: 9,5 kPa Sterk modus: 20 KPa
Arbeidstid	i-power 8.7; Økomodus: 240 min Standardmodus: 180 min Sterkmodus: 60 min i-power 10.5; Økomodus: 300 min Standardmodus: 210 min Sterkmodus: 90 min
Støynivå	Økomodus: ≤62 dB Standardmodus: ≤65 dB Sterk modus: ≤68 dB
Rengjøringsområde	Opptil 2 m²/min (avhengig av miljøet); et rom på 20 kvadratmeter kan rengjøres innen 10–12 minutter.



Ekskl. vakuummotor.

