



COB45.I-V.1100C

Co-botic 45 Ready EU

Sisältää 1x i-power 20
-akun ja 1x i-charge
single -akun.

Harjat



K.1.S.130.0015.1

Harjarullan kokoamissarja

Kova punainen
Valinnainen



K.1.S.130.0015.797

Harjarullan kokoamissarja

Pehmeä
tummansininen
Valinnainen



K.1.S.130.0015.70

Harjarullan kokoamissarja

Kova Sininen
Valinnainen

Kumilastat



K.10.130.0012.0

Takakumilastasarja Primothane

Sininen
Valinnainen



K.10.130.0013.0

Takakumilastasarja Primothane

Sininen
Valinnainen



K.10.130.0010.0

Etulastan kumisarja Linatex

Punainen
Valinnainen



K.10.130.0011.0

Etulastan kumisarja Linatex

Punainen
Valinnainen

Lisävarusteet



K.1.S.300.0025.0

i-charge- kokoonpanosarja single 10A EU



S.72.2079.357

i-power 20 -kokoonpano, oikeanpuoleinen, co-botic 45



K.1.S.72.1344.0

i-charge 9 -yleismallin kokoonpanosarja



K.1.S.130.0147.0

Likasäiliön suodattimen kokoonpanosarja co-botic 45



130.0154.0

Suodatinpusseja co-botic 45



faster



cleaner



greener



safer



better

Tekniset tiedot Co-botic 45

Puhdistustehokkuus	Telaharjapesuri/kuivain jopa 1500 m ² (Yksittäinen toimintajakso)
Puhdistuspaine	2-6 kg
puhdasvesisäiliö	10 L
Likavesisäiliö	10 L
Akun kesto	2-3 tuntia (1x i-power20)
Latausaika	Yksittäinen laturi: 180 min i-charge 9c: 120 min
Anturit	3D TOF (x2), 2D LiDAR (x1), Ultraäänianturit (x4)
Näyttö	7 tuumaa
Toimintanopeus	0,8 m/s (säädettävä)
Melutaso	75 dB (tehotila) / 71 dB (vakiotila) / 65 dB (hiljainen tila)
Paino	35 kg
Mitat (P x L x K)	500 mm x 504 mm x 629 mm
Harjan nopeus	300-900 RPM
Muut	Kaukosäädin, automaattinen reittisuunnittelu, robottien hallintapaneeli, ladattavat puhdistusraportit (PDF-muodossa), modulaarinen rakenne kaikissa osissa
Äänikieli	englanti, kiina, korea
Visuaalinen käyttöliittymä	englanti, kiina, saksa, tanska, hollanti, suomi, italia, norja, puola, portugali, espanja, ruotsi, ranska, korea

