



**K.1.IMP40U.FCT.0**  
**i-mop 40 Pro**  
Inclui uma escova média standard, um rodo e rodas de borracha.

## Baterias



**K.1.S.115.1163.357**  
**bateria i-power 14U**  
**K.1.S.115.0142.0**  
carregador **i-charge**

## Tanques



**K.1.S.115.1089.2AT**  
**Tanque de recuperação**  
Substituição do depósito de água de recuperação.



**K.1.S.115.1079.0B**  
**Tanque de água limpa**  
Depósito de água limpa de substituição.



**K.1.S.115.1079.2AT**  
**Tanque de água limpa com i-dose**  
Tanque de água limpa de substituição.

## Escovas




**K.2.S.139.0092.797**  
**Escova azul**  
0.30 mm



**K.2.S.139.0092.1**  
**Escova vermelha**  
0.50mm



**K.2.S.139.0092.70**  
**Escova azul**  
0.15 mm



**K.2.S.139.0092.592**  
**Escova azul**  
0.30 mm

## Almofadas tradicionais



**K.20.139.0213.0**  
**Preto**  
Lavagem e decapagem muito agressivas.



**K.20.139.0213.1**  
**Vermelho**  
Almofada de polimento e limpeza regular.



**K.20.139.0213.2**  
**Branco**  
Polimento e lustragem ligeiros.



**K.20.139.0213.64**  
**Verde**  
Almofada de esfregar agressiva, pavimentos não selados.



**K.20.139.0213.79**  
**Azul**  
Almofada de limpeza pesada, pavimentos baços ou não vedados.

## Rodos



**K.1.S.139.0341.0**  
**Rodo Ez LTX/PA**



**K.1.S.139.0341.1**  
**Este rodo PMT/PA**



**K.10.139.1384.2A**  
**FRENTE Linatex**



**K.10.139.1384.3A**  
**FRENTE Primothane**



**K.10.139.3383.21**  
**TRASEIRA Linatex**



**K.10.139.3383.31**  
**TRASEIRA Primothane**

## Borrachas



faster



cleaner



greener



safer



better

## Paddriver

## Limpeza



K.2.S.139.0214.797

### Pad driver

Utilizar em combinação com todas as nossas almofadas.



K.1.72.0324.0

### Escova de limpeza

Para o depósito de recuperação i-mop.

## i-dose



K.120.72.0444.6

### i-dose 7 Desengorramento Verde

Verde



K.120.72.0444.111

### i-dose 3 Sanitária Cor-de-rosa

Cor-de-rosa



K.120.72.0444.7

### i-dose 5 Daily Azul

Azul



K.120.72.0444.0

### i-dose 3/5/7 Misto

Misto

## Especificações técnicas i-mop 40 Pro



Desempenho teórico	1850 m <sup>2</sup> - com base na i-power 14U (71 minutos de autonomia) 1400 m <sup>2</sup> /h
Desempenho prático	960 m <sup>2</sup>
Velocidade da escova	350 RPM
Pressão da escova	sem água: 15 kg com água: 18,5 kg (3,5 L)
Largura de operação	400 mm
Tamanho da máquina (l x w x h)	1130 x 500 x 290 mm
Peso sem pilhas e água	13.6 kg
Peso com pilhas e água 3Ltr	18.6 kg
Limpar o depósito de água	3 L
Tanque de recuperação	4 L
Nível de ruído	Só escova: 64 dB/vácuo + escova: 68 dB (baixo) & aspirador + escova 71 dB (alto) dB
Fonte de alimentação	i-power 14U i-power 20U
Especificações da bateria	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Tempo de execução	i-power 14U: 71 minutos * em pavimento irregular i-power 14U: 81 minutos * em superfícies lisas
Tipo de carregador	i-charge 5: 100-240 V, 50/60 Hz
Carregador	i-charge 5 *

\* As pilhas e o carregador podem ser encomendados separadamente.

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

Sede - Eindhoven - Países Baixos - +31 40 266 24 00 - [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)