i-mop 40

Batterier

K.1.IMP40N.FCT.0
i-mop 40
Inkluderar standard mediumborste, avstrykare och gummihjul.

K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
batteri

K.1.S.115.0142.0
i-charge laddare

Tankar

K.1.S.115.1089.2AT
Återvinningstank
Utbyte av vattentank för återvinning.

K.1.S.115.1079.0B
Ren vattentank
Byte av ren vattentank.

K.1.S.115.1079.2AT
Ren vattentank med i-dose
Byte av ren vattentank.

Borstar

K.2.S.139.0092.797
Blå borste
0.30 mm

K.2.S.139.0092.1
Röd borste
0.50 mm

K.2.S.139.0092.70
Blå borste
0.15 mm

K.2.S.139.0092.592
Blå borste
0.30 mm

Traditionella dynor

K.20.139.0213.0
Svart
Mycket aggressiv skrubbning och strippning.

K.20.139.0213.1
Röd
Regelbunden polering och rengöring med rondell.

K.20.139.0213.2
Vit
Lätt buffring och polering.

K.20.139.0213.64
Grön
Aggressiv skurplatta, icke förseglade golv.

K.20.139.0213.79
Blå
Grovrengöringsrondell, matta eller icke förseglade golv.

Klämkäppar

K.1.S.139.0341.0
Ez skrapa LTX/PA

K.1.S.139.0341.1
Ez skrapa PMT/PA

Gummin

K.10.139.1384.2A
REAR gummi

K.10.139.1384.3A
FRONT Primothane

K.10.139.3383.21
REAR Linatex

K.10.139.3383.31
REAR Primothane

Pad driver

K.2.S.139.0214.797
Pad driver
Använd i kombination med alla våra kuddar.

Rengöring

K.1.72.0324.0
Rengöringsborste
För i-mop avloppsvattentank.

i-dos

K.120.72.0444.6
i-dose 7 Avfettning
Grön

K.120.72.0444.111
i-dos 3 Sanitär
Rosa

K.120.72.0444.7
i-dos 5 dagligen
Blå

K.120.72.0444.0
i-dos 3/5/7
Blandad

Tekniska specifikationer i-mop 40

Teoretisk prestanda	1850 m^{2} - baserat på i-power 14U (71 minuters drifttid) 1400 m^2/h
Praktisk prestanda	960 m^2
Borstens hastighet	350 VARV PER MINUT
Tryck på borste	utan vatten: 14,3 kg med vatten: 18 kg (3,5 L)
Driftbredd	400 mm
Storlek maskin (l x b x h)	1130 x 500 x 290 mm
Vikt utan batterier och vatten	12.7 kg
Vikt med batterier och vatten 3Ltr	17.8 kg
Rengör vattentanken	3 L
Återvinningstank	4 L
Bullernivå	Endast borste: 64 dB & dammsugare + borste 71 dB
Strömkälla	i-power 14U i-power 20U
Batterispecifikation	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Runtid	i-power 14U: 71 minuter * på ojämnt golv i-power 14U: 81 minuter * (i-power 14) på släta ytor
Typ av laddare	100-240 V, 50/60 Hz
Laddare	i-charge 5 *

* Batterier och laddare kan beställas separat.

M26.000103.02.SV - Med förbehåll för ändringar.

Huvudkontor - Eindhoven - Nederländerna - +31 40 266 24 00 - hello@i-teamglobal.com