



Consumibles que hacen que tus resultados de limpieza sean excepcionales

imop
Lite



IMOPLT.FCT.1100C
imop Lite incluye cargador, batería y cepillo mediano



K.1.S.115.0143.0
Batería i-power
K.1.S.115.0142.0
Cargador i-charge



K.1.S.115.0089.0
Depósito de recuperación
Depósito de agua de recuperación de repuesto



K.1.S.115.0079.0B
Depósito limpio
depósito de agua limpia de repuesto



K.1.S.115.1079.2AT
Depósito limpio con depósito de agua limpia de repuesto de i-dose



K.1.72.0324.0
Cepillo de limpieza para depósito de agua sucia de imop

Cepillos

Controlador de discos



K.2.S.115.1054.70
Cepillo suave
Para limpieza ligera. Usar en suelos de madera y delicados.



K.2.S.115.1054.592
Cepillo de pelo natural
Se usa en suelos de goma, de corcho y pabellones deportivos de madera.



K.2.S.115.1054.797
Cepillo mediano
Se utiliza para fregar y limpiar todos los días. **El cepillo estándar se suministra con la i-mop.**



K.2.S.115.1054.1
Cepillo duro
Excelente para limpieza en profundidad, incluida juntas del suelo.



K.2.S.115.1056.797
Controlador de discos
Uso en combinación con todos nuestros discos

Discos normales (limpieza de menos a más agresiva)

Disco Twister



K.20.115.1057.2
Blanco
Pulido y pulido ligero



K.20.115.1057.1
Rojo
Disco de pulido y limpieza normal



K.20.115.1057.79
Azul
Disco de limpieza pesada, suelos sin sellar o sin brillo



K.20.115.1057.64
Verde
Disco de fregado agresivo, suelos sin sellar. Brillo.



K.20.115.1057.0
Negro
Fregado y decapado muy agresivos



K.2.115.1060.64
Verde
Limpieza diaria de suelos de piedra, hormigón, cerámica, vinilo, madera, goma



faster



cleaner



greener



safer



better

Escurreidores



K.1.S.115.0062.357
Kit de escurridor Linatex
para imop Lite



K.1.S.115.0062.2
Kit de escurridor Primothane
para imop Lite



Gomas de escurridor Linatex (estándar)
Alta calidad, duraderos y resistentes a productos químicos.



K.10.115.0065.2C
Linatex DELANTERO

K.10.115.0066.2C
Linatex TRASERO



Gomas para escurridores Primothane
Especialmente diseñadas para una vida más larga en ambientes muy grasos



K.10.115.0065.0
Primothane DELANTERO

K.10.115.0066.0
Primothane TRASERO

Accesorios



K.3.S.115.0075.357A
Ruedas giratorias de escurridor
(3 unid)



K.2.S.115.1058.1
Compartimento de cepillos
Código de colores HACCP



K.1.S.115.0214.0
Kit de protección contra salpicaduras
para imop Lite



K.3.S.115.0075.357
Ruedas giratorias
(3 unid)



K.1.S.115.0307.357
Soporte de conducción y estacionamiento



K.1.SERVICE/IMOPLT
Caja de servicio
imop Lite



Especificaciones técnicas imop Lite



Aplicación	Interiores, solo superficies duras
Rendimiento teórico	1400 m ² por hora
Rendimiento práctico	700 - 1000 m ² por hora
Velocidad del cepillo	500 RPM
Presión del cepillo	13 kg
Anchura operativa	37 cm
Tamaño de la máquina (L. x An. x Al.)	34 x 43 x 120 cm
Peso sin batería y agua	11,5 kg
Peso con baterías y agua 3 l	16 kg
Depósito de agua limpia	3 l
Tanque de recuperación	De 3 a 5 l máx.
Nivel de ruido	68 dB
Material	PP, aleación de aluminio
Fuente de alimentación	i-power 12*
Especificaciones de la batería	i-power 12: 18 V, 12 Ah
Autonomía	i-power 12: 45 minutos
Tipo de cargador	Independiente*
Cargador	110-240 V, 50/60 Hz

* Las baterías y el cargador se pueden adquirir por separado.

i-teamglobal.com